

ถังบำบัดน้ำเสีย COTTO

CN..E1 ถังบำบัดน้ำเสีย COTTO / WATER TREATMENT TANK COTTO

จุดขาย

- แข็งแรง ทนทาน รับแรงกดดันได้ดีเยี่ยมด้วยระบบผลิตแบบ Roto Molding หนาถึง 3 ชั้น บำบัดน้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ทนต่อแรงกระแทกได้ดีเยี่ยมด้วยความหนาถึง 3 ชั้น
- รูปทรงใหม่ BALLOON SHAPE ส่วนบนเสริมลอนแกนนอน เพื่อเพิ่มความแข็งแรง ให้มากกว่าแบบพื้นผิวเรียบ
- ผลิตจากเทคโนโลยีการผลิต ที่ผ่านการวิจัยและพัฒนา เพื่อเสริมโครงสร้างชั้นกลาง ให้สามารถรับแรงกระแทกได้ดีขึ้น
- ทนต่อแรงกระแทกได้ดีเยี่ยมด้วยความหนาถึง 3 ชั้น
- ปราศจากรอยต่อด้วยระบบผลิตแบบ Roto molding
- ฝาถังทรงสี่เหลี่ยม 2 ชั้น สามารถปูกระเบื้องทับฝาได้ เพื่อความสวยงาม
- รับประกันคุณภาพ 2 ปี

ลักษณะสินค้า

- ผลิตจากวัสดุ Polyethylene (PE) แข็งแรง หนา รับแรงได้ดีเยี่ยม
- อุปกรณ์ประกอบครบ : ฝาถัง PP สาย Flex 30 ซม. แบคทีเรีย บำบัด Bio-di 50 กรัม . MEDIA
- สีเทา
- มี 10 ขนาด 600,800,1000,1200,1600,2000,3000,4000,5000 และ 6000 ลิตร

Selling Point

- Strong, durable, get higher pressure, Roto Molding process, thickness 3 layers and high efficiency water treatment
- Thickness 3 layers help to protect higher impact.
- "Balloon shape" New spherical shape and reinforce structure by horizontal line top of the tank to get higher strength than the smooth surface tank.
- The processing technology was researched and developed to get a higher impact strength by supporting the middle structure
- Very Strong all of the tank by Roto Molding process.
- Double Cover : Cover's top surface can be decorated by tile
- 2 years warranty

Product descriptions

- Polyethylene material has high strength, thickness and get higher pressure.
- Full set of equipments; PP cover, flexible pipe 30cm, Bio-di 50 gram, and plastic media
- 1 color is available; grey
- 10 series is available; 600,800,1000,1200,1600,2000,3000,4000,5000 and 6000 Ltr.



สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

บริษัท สยามซัพพลายส์ จำกัด 33/11 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0-2973-5040-54 โทรสาร.0-2973-3470-4
Cotto Bathroom Service โทร.0-2521-7777

รายละเอียดที่ระบุไว้ในเอกสารนี้ บริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

เริ่มจำหน่าย : วันที่ 1 ตุลาคม 2554

Begin sel : 1 October 2011

รุ่น	ขนาด (ลิตร)	จำนวนผู้ใช้ (คน)	Dimension (cm.)		(kg.)	ค่า Test		ระดับท่อ (cm.)		ขนาดท่อ (นิ้ว)		ท่ออากาศ (นิ้ว)
			ความกว้าง	ความสูง		Load	Vacuum	ท่อน้ำเข้า	ท่อน้ำออก	ท่อน้ำเข้า	ท่อน้ำออก	
CN600E1	600	2	112	118	39	1200	1800	98	93	4	4	2
CN800E1	800	2-3	124	130	46	1200	1800	110	105	4	4	2
CN1000E1	1000	3	126	138	55	1200	1800	118	113	4	4	2
CN1200E1	1200	4	138	145	62	1200	1800	125	120	4	4	2
CN1600E1	1600	5	151	160	74	1200	1800	140	135	4	4	2
CN2000E1	2000	6	166	174	100	1200	1800	154	149	4	4	2
CN3000E1	3000	10	186	198	143	1200	1800	178	173	4	4	2
CN4000E1	4000	13	193	206	208	1200	1800	186	181	4	4	2
CN5000E1	5000	16	214	230	266	1200	1800	205	200	6	6	2
CN6000E1	6000	20	235	256	308	1200	1800	223	218	6	6	2

หมายเหตุ : ระดับท่อน้ำเข้า-ออก วัดจากกันสัดถึงท้องท่อน้ำเข้า-ออก

COTTO

issue : 30/11/2012