

# ถังดักไขมัน COTTO

CNGT/U ถังดักไขมันใต้ดิน COTTO / UNDERGROUND GREASE TRAP TANK COTTO

## จุดขาย

- แข็งแรง ทนทาน
- เสริมโครงสร้างชั้นกลาง ให้สามารถรับแรงกระทำได้ดีขึ้น
- รูปทรงใหม่ BALLOON SHAPE ส่วนบนเสริมลอนแกนนอน เพื่อเพิ่มความแข็งแรง ให้มากกว่าแบบพื้นผิวเรียบ
- รับประกันคุณภาพ 1 ปี

## ลักษณะสินค้า

- ผลิตจากวัสดุ Polyethylene (PE) แข็งแรง หนา รับแรงได้ดีเยี่ยม
- จำหน่ายทั้งหมด 10 รุ่น คือ 600,800,1000,1200,1600,2000,3000, 4000, 5000, 6000 ลิตร โดยรุ่นตั้งแต่ 600 ลิตรขึ้นไปจะเป็นถังใหญ่รูปทรง Balloon Shape
- สีเทา

## Selling Point

- High strength and durable
- A higher impact strength by supporting the middle structure
- "Balloon shape" New spherical shape and reinforce structure by horizontal line top of the tank to get higher strength than the smooth surface tank.
- 1-year warranty

## Product descriptions

- Polyethylene material has high strength, thickness and get higher pressure.
- 10 series is available; 600, 800, 1000, 1200, 1600, 2000, 3000,4000,5000,6000 Ltr. but shape of 600 - 6000 Ltr series is balloon shape
- 1 color is available; grey



CNGT/U600 - CNGT/U6000

## สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

บริษัท สยามซานิทารีแวร์ อินดัสทรี จำกัด 33/11 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210  
โทร. 0-2973-5040-54 โทรสาร.0-2973-3470-4  
Cotto Bathroom Service โทร.0-2521-7777

รายละเอียดที่ระบุไว้ในเอกสารนี้ บริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

เริ่มจำหน่าย : วันที่ 1 สิงหาคม 2551  
Begin sel : 1 August 2008

| รุ่น       | ขนาด<br>(ลิตร) | Dimension (mm.) |         | น้ำหนัก<br>(kg.) | ค่า Test |        | ระดับท่อ(cm.) |           | ขนาดท่อ(นิ้ว) |           | ท่ออากาศ<br>(นิ้ว) |
|------------|----------------|-----------------|---------|------------------|----------|--------|---------------|-----------|---------------|-----------|--------------------|
|            |                | ความกว้าง       | ความสูง |                  | Load     | Vacuum | ท่อน้ำเข้า    | ท่อน้ำออก | ท่อน้ำเข้า    | ท่อน้ำออก |                    |
| CNGT/U600  | 600            | 110.5           | 115.5   | 35               | 1200     | 2200   | 90            | 84        | 4             | 4         | 1.5                |
| CNGT/U800  | 1000           | 121             | 124     | 42               | 1200     | 2250   | 100           | 94        | 4             | 4         | 1.5                |
| CNGT/U1000 | 1000           | 128.3           | 132.8   | 55               | 1200     | 2300   | 109           | 104       | 4             | 4         | 1.5                |
| CNGT/U1200 | 1200           | 136.6           | 140.1   | 64               | 1200     | 2300   | 118.5         | 111.5     | 4             | 4         | 1.5                |
| CNGT/U1600 | 1600           | 148.2           | 154.2   | 75               | 1200     | 2400   | 129.3         | 125.8     | 4             | 4         | 1.5                |
| CNGT/U2000 | 2000           | 160.7           | 173     | 98               | 1200     | 2500   | 147.5         | 141.5     | 4             | 4         | 2                  |
| CNGT/U3000 | 3000           | 181.9           | 190     | 132              | 1200     | 2600   | 167           | 163       | 4             | 4         | 2                  |
| CNGT/U4000 | 4000           | 204             | 209     | 198              | 1200     | 2900   | 177           | 172       | 4             | 4         | 2                  |
| CNGT/U5000 | 5000           | 221.2           | 227.5   | 218              | 1200     | 3000   | 203           | 197.5     | 4             | 4         | 2                  |
| CNGT/U6000 | 6000           | 223.1           | 250     | 281              | 1,200    | 3100   | 215.5         | 208       | 6             | 6         | 2                  |

หมายเหตุ : ระดับท่อน้ำเข้า-ออก วัดจากกันสัดถึงท้องท่อน้ำเข้า-ออก

issue : 30/11/2012

COTTO